

## ArChine SynChain FEC 220

### 食品级多元醇酯链条油

#### 产品描述

ArChine SynChain FEC 220 是一款全合成的食品级多元醇酯链条油，特别加入了高性能的添加剂，能提供更长的使用寿命和更高的操作温度。

ArChine SynChain FEC 220 无毒无害，能满足大多数“清洁”行业的链条润滑要求，如食品、饮料、药品和个人护理产品等。本产品具有高粘度指数，杰出的热稳定性和氧化稳定性。

#### 特点与优势

- 卓越的负载和磨损特性
- 杰出的热和氧化稳定性
- 减少油泥和积碳的形成
- 良好的耐水和防锈性能
- 低挥发性、高溶解性和低维护成本
- 无毒、无害
- 有效完全的覆盖能力

#### 应用范围

ArChine SynChain FEC 220 是经过 NSF H1 认证的食品级产品，符合 FDA(21 CFR 178.3750) 在食品生产领域与食品偶然接触的要求。

在食品和饮料等行业中的具体应用包括：

- 面包烤箱链
- 拉幅机链条
- 烤箱传送带上的滚轴轴承链条
- 隧道炉和盘式烤炉上的链销和滚子链
- 饮料罐生产线
- 平版印刷链条

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

- 油漆烘箱链条
- 玻璃纤维生产
- 水泥厂

**典型特性\***

ArChine SynChain FEC 220	ISO 220
外观	淡黄色透明液体
密度@ 20℃, g/cm <sup>3</sup>	0.966
粘度@ 40℃, mm <sup>2</sup> /s	225.2
粘度@ 100℃, mm <sup>2</sup> /s	19.33
粘度指数	97
闪点, °C (开口)	302
燃点, °C	328
倾点, °C	-24
铜片腐蚀, 100℃/3hr, 级	1
蒸发损失@250℃, 24hr, %	21.18
Noack, 1hr, %	0.94
操作温度, °C	250

\*典型特性是经由通常生产状况下得到的典型数值，不等同于产品规范。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)