

ArChine Comptek EMG 46

食品级全合成压缩机油

产品描述

ArChine Comptek EMG 46 是由 PAG/POE 基础油调和而成，它们共同形成一种独特的冷却液来减少沉积形成。该系列产品是添加生锈抑制剂和氧化抑制剂的长寿命油品。

ArChine Comptek EMG 46 具有卓越的热传导性、高闪点、低挥发性、低波动性和很好的水解稳定性。此润滑油不会形成类似石油或烯烃油的漆膜沉积物。

特性与优点

- 宽泛的工作温度范围
- 低成本，延长换油间隔
- 避免沉积物的形成
- 高闪点，降低了着火的安全性
- 高粘度指数，粘度变化小
- 优异的氧化和热稳定性能
- 倾点低
- 牵引系数低
- 更好的抗乳化性

应用

ArChine Comptek EMG 46 推荐用于设计使用聚乙二醇润滑油并采用油浴润滑的叶片、叶轮和螺杆式旋转空压机。

ArChine Comptek EMG 46 通过了 NSF H-1 认证，可以用于肉类和家禽的加工厂，符合 FDA 21 CFR 178.3570 可与食品偶尔接触。

典型特性*

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

ArChine Comptek EMG 46	典型值
外观	淡黄色透明液体
密度@ 20°C, g/cm ³	0.958
运动粘度@ 40°C, mm ² /s	46.7
运动粘度@ 100°C, mm ² /s	9.44
粘度指数	191
闪点, °C (开口)	252
燃点, °C	280
倾点, °C	-51
泡沫特性 24°C,	40/0
铜片腐蚀, 100°C/3hr, 级	1 级

*典型特性是经由通常生产状况下得到的典型数值，不等同于产品规范。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209

服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com