

ArChine Comptek POE 22

食品级多元醇酯空压机油

产品描述

ArChine Comptek POE 22 是由 POE 基础油配制的全合成长寿命润滑油。该产品使用的高性能基础油和添加剂使其比其他 PAO 和普通矿物油空压机润滑油品质更好,比普通的双酯基础油拥有更长的使用寿命。

ArChine Comptek POE 22 在高低温应用中具有不俗的表现。它不会像 PAO 基础油或普通矿物油那样留下漆膜和沉淀。少量的产品泄漏不会对环境产生有害影响。

特性与优点

- 超低的挥发性
- 杰出的低温特性
- 优异的腐蚀保护
- 优秀的抗氧化性能
- 卓越的热稳定性
- 优越的抗乳化性能
- 良好的天生润滑能力
- 更好的气—润滑油分离能力(更好的凝聚)

应用范围

ArChine Comptek POE 22 是理想的螺杆空压机油,特别是在需要油品更长时间处在高温下的工况。

ArChine Comptek POE 22 通过了 NSF H-1 认证,可以用于经联邦检查的肉类和家禽的加工厂,符合 FDA 21 CFR 178.3570 可与食品偶尔接触。

典型特性*

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209 服务热线: 15900706965 网站: www. pingyiao. com 邮箱: info@pingyiao. com



上海坪尧贸易有限公司

ArChine Comptek POE	ISO 22
外 观	淡黄色透明液体
密度@ 20℃, g/cm³	0.941
运动粘度@ 40℃, mm²/s	21.7
运动粘度@ 100℃, mm²/s	4.68
粘度指数	138
闪点, ℃ (开口)	252
燃点,℃	280
倾点, ℃	-48
泡沫特性 24℃	10/0
铜片腐蚀, 100℃/3hr, 级	1级
NSF 注册号	149871

^{*}典型特性是经由通常生产状况下得到的典型数值,不等同于产品规范。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209 服务热线: 15900706965 网站: www. pingyiao. com 邮箱: info@pingyiao. com