

**ArChine Comptek FSC 150****食品级压缩机油**

NSF 认证号: 148524 产地: 中国·上海

**产品介绍:**

ArChine Comptek FSC 150 由白油和特殊添加剂调和而成，具有优异的耐磨性和低温流动性。ArChine Comptek FSC 150 具有优异的分水性、防锈防腐性及抗沉积性能，耐水冲刷，可以很好的保护组件。另外，该产品抗甩出，可以很好的附着在链条上，为链条提供最大的润滑保护。

ArChine Comptek FSC 150 是长寿命润滑油，可应用于螺杆压缩机、蒸发器、低温链条以及在极低温度下工作的螺旋冷冻机等。ArChine Comptek FSC 150 产品符合 FDA 21 CFR 178.3570 的要求，通过了 NSF H-1 的认证，可与食品偶然接触。

**产品特性:**

- 极高的油膜强度和抗磨性能
- 为链条提供的最大的保护和润滑，粘附性极好，防止甩出
- 在潮湿环境下有着高稳定性和抗乳化性
- 杰出的防锈防腐蚀，防沉积的性能
- 无毒无害

**典型应用:**

以下类型压缩机采用 ArChine Comptek FSC 150 后，显示了优异的性能:

- ◇ 主要推荐用于回转式螺杆压缩机和叶片压缩机
- ◇ 用于喷油冷却的螺杆式压缩机非常有效
- ◇ 在严苛条件下工作的设备
- ◇ 采用矿物油产品，而有油品过度降解纪录的多级压缩机
- ◇ 含有重要的齿轮与轴承的压缩机系统
- ◇ 安装在固定及移动装置中的压缩机

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

◇ 用于极低温包括冷冻温度下工作的螺旋冷冻机

产品数据\*：

项目	ArChine Comptek FSC 150
外观	淡黄色透明液体
密度@ 20℃, g/cm <sup>3</sup>	0.865
运动粘度@ 40℃, mm <sup>2</sup> /s	151.6
运动粘度@ 100℃, mm <sup>2</sup> /s	15.26
粘度指数	102
闪点, °C (开口)	264
燃点, °C	286
倾点, °C	-15
泡沫倾向 24℃,	35/0
铜片腐蚀, 100℃/3hr, 级	1

\*典型数据, 不应视为具体产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209 服务热线: 15900706965

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)