

**ArChine Comptek FSC 68****食品级压缩机油**

NSF 认证号: 148522 产地: 中国·上海

**产品介绍:**

ArChine Comptek FSC 68 由白油和特殊添加剂调和而成, 具有优异的耐磨性和低温流动性。ArChine Comptek FSC 68 具有优异的分水性、防锈防腐性及抗沉积性能, 耐水冲刷, 可以很好的保护组件。另外, 该产品抗甩出, 可以很好的附着在链条上, 为链条提供最大的润滑保护。

ArChine Comptek FSC 68 是长寿命润滑油, 可应用于螺杆压缩机、蒸发器、低温链条以及在极低温度下工作的螺旋冷冻机等。ArChine Comptek FSC 68 产品符合 FDA 21 CFR 178.3570 的要求, 通过了 NSF H-1 的认证, 可与食品偶然接触。

**产品特性:**

- 极高的油膜强度和抗磨性能
- 为链条提供的最大的保护和润滑, 粘附性极好, 防止甩出
- 在潮湿环境下有着高稳定性和抗乳化性
- 杰出的防锈防腐蚀, 防沉积的性能

**典型应用:**

以下类型压缩机采用 ArChine Comptek FSC 68 后, 显示了优异的性能:

- ◇ 主要推荐用于回转式螺杆压缩机和叶片压缩机
- ◇ 用于喷油冷却的螺杆式压缩机非常有效
- ◇ 在严苛条件下工作的设备
- ◇ 采用矿物油产品, 而有油品过度降解纪录的多级压缩机
- ◇ 含有重要的齿轮与轴承的压缩机系统
- ◇ 安装在固定及移动装置中的压缩机
- ◇ 用于极低温包括冷冻温度下工作的螺旋冷冻机

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: \_\_\_\_\_

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: \_\_\_\_\_

## 产品数据\*：

项目	ArChine Comptek FSC 68
外观	无色透明液体
密度@ 20°C, g/cm <sup>3</sup>	0.860
运动粘度@ 40°C, mm <sup>2</sup> /s	68.1
运动粘度@ 100°C, mm <sup>2</sup> /s	8.81
粘度指数	101
闪点, °C (开口)	246
倾点, °C	-15
泡沫倾向 24°C, 93.5°C, 后 24°C	30/0 20/0 30/0
铜片腐蚀, 100°C/3hr, 级	1b

\*典型数据, 不应视为具体产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)