

ArChine Foodcare TOP 32**H-1 食品级 PAO/酯基润滑油**

NSF 注册号: 146127

产品描述

ArChine Foodcare TOP 32 是一种基于 PAO/多元醇酯的食品级长寿命合成润滑油，可以用于长期暴露的高温环境。

ArChine Foodcare TOP 32 采用高品质的基础油和添加剂调和而成，与其它的食品级产品相比，具有更好的性能，具体如下：

- 6000小时的使用寿命
- 低挥发率
- 卓越的抗腐蚀性能
- 优异的热稳定性和抗氧化性能
- 高粘度指数
- 高闪点
- 完全不会乳化

实验表明，**ArChine Foodcare TOP 32**的寿命是PAO基食品级润滑油的2倍。**ArChine Foodcare TOP 32**具有很好的溶解性能，与传统的PAO基食品级润滑油产品相比，可以减少油泥的形成。这种高性能的食品级润滑油被建议用于油浸式螺杆空压机，往复式空压机，旋转叶片式压缩机和真空泵。

ArChine Foodcare TOP 32 通过了 NSF H-1 认证，可以用于经联邦检查的肉类和家禽的加工厂，符合 FDA 21 CFR 178.3570 可与食品偶尔接触。

典型性能*	
粘度 @ 40°C, cSt, ASTM D445	31.9
粘度 @ 100°C, cSt	5.95
粘度 @ 100°F, SUS	165
粘度@ 210°F, SUS	46

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

粘度指数, ASTM D2270	134
密度, lb/gal, 60°F, ASTM D4052	0.852
倾点 °F (°C), ASTM D97	-76.0 (-60.0)
闪点, C.O.C., °F (°C), ASTM D92	480 (249)
燃点, C.O.C., °F (°C), ASTM D92	510 (266)
比重, ASTM D4052	0.853

*典型特性是经由通常生产状况下得到的典型数值，不等同于产品规范。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209 服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com