

ArChine Foodtech HO 68**食品级液压油****概述:**

ArChine Foodtech HO 68液压油是专为食品加工机械配制的润滑油，具有优异的润滑性能。该产品为水白色，具有优异的抗磨损性，能防止湿气腐蚀，不起泡，可快速与水分分离。有效的抗氧化成分可减少沉渣和漆膜的形成，延长润滑油使用寿命。

ArChine Foodtech HO 68液压油适用于需要使用液压流体以及其他温和的润滑剂的食品加工设备。该润滑油具有优异的抗磨损性能，能够满足主要液压泵制造商如Cincinnati Millicron P-68, P-69, P-70和Vicker 104叶片泵抗磨损性能测试的所有要求。

ArChine Foodtech HO 68液压油已通过USDA/NSF H1认证，允许与食品偶尔接触。该润滑油符合CFR第21篇178条178.3570项FDA食品接触指南的规范。

产品特性

1. 通过USDA/NSF H1认证
2. 优异的抗腐蚀性
3. 优异的抗氧化性
4. 不起泡
5. 极佳的抗磨损性
6. 相关产品：食品级液压油，低粘度食品级液压油，食品级低粘度液压油，液压油食品级，食品级半合成液压油，食品级68号液压油

典型特性:

ISO 等级	68
粘度 @ 40°C, cSt	68.2
粘度 @ 100°C, cSt	8.85
粘度 @ 100°C, SUS	354
粘度 @ 210°C, SUS	56.1
粘度指数	98
倾点, °F/°C	0/-18
闪点, °F/°C	465/240
美国石油学会比重	31.7
密度, 60°F	0.86
颜色	0.5
酸值, mg KOH /g	0.15
蒸馏水测试	合格
合成海水测试	合格
Minutes to 3 mLaa	合格

Minutes to 0 mL	合格
Hours to 2.0 Acid #	6000+

上海坪尧贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱 info@pingyiao.com

上海坪尧贸易有限公司