

ArChine Molytech 6535**亚群二硫化钼高温油膏****产品介绍**

ArChine Molytech 6535 油膏是采用固体润滑剂二硫化钼粉末和合成基础油及添加剂调和而成的高温油膏。温度可以耐 450 摄氏度。

产品特性

杰出的粘合性；
优异的防腐蚀性；
可靠的磨损保护；
高热稳定性能；
优异的润滑性能；
良好的抗水性能

产品应用

ArChine Molytech 6535 是专为滑动工件或紧固件而设计高温润滑油膏。可应用于螺帽、螺纹的连接处做螺纹防卡剂使用；轴套中的润滑防卡剂；滚动轴承紧固件中的润滑防卡剂；高负载零件装置的耐负荷高压润滑脂，螺纹结合处的螺纹装配油膏等。还可以用做永久或终生型的润滑油脂。如接头，链条，滑动轴承及齿轮。

产品技术指标

颜色	黑色
温度使用范围	-30℃~450℃
基础油成份	合成油
固体润滑剂	二硫化钼粉末

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com