

ArChine Bearing 220**半流体齿轮润滑脂****概述**

ArChine Bearing 220 以特殊耐高温稠化剂稠化高粘度合成润滑油,并加有高效减摩极压添加剂,平衡配方,耐高温性能优异。

使用范围

- 1、长时间高温运行部件的润滑保护,短期最高可达 250℃
- 2、适用于密封条件下的齿轮、链条、滑轨、蜗轮蜗杆结构,也适合高档电动工具
- 3、适用于塑胶件与金属件混合使用场合

优点

- 1、以抗高温长寿命合成油为基础油,金属粘附性好,抗磨性能佳
- 2、适用温度广,低温易启动,高温运行不融化析油,极少结焦
- 3、含金属表面修复成分,极端场合也能维持较长时间润滑
- 4、有效降低机械件运转噪音,提升机械品质

典型技术数据

ArChine Bearing 220		
稠度号	NLGI-0	NLGI-00
外观	光滑透亮	
滴点, °C	300	
钢网分油 (100°C, 24h), %, 不大于	5	
蒸发量 (220°C, 24h), %, 不大于	2	
水淋流失量, %, 不大于	3	
防腐蚀性 (52°C, 48h), 级, 不大于	1	
基油凝点, °C	-38	
四球负荷能力, N	4000	

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@pingyiao.com

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: www.pingyiao.com

服务电话: (86)15900706965

适用温度范围

-40—220

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@pingyiao.com

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: www.pingyiao.com

服务电话: (86)15900706965