

ArChine Arcplex HSB 150**高速轴承润滑脂****概述:**

ArChine Arcplex HSB 150 采用复合皂稠化精制合成油，加有高效极压抗磨剂、防锈剂、抗氧化剂等精制而成。

ArChine Arcplex HSB 150 属于高品质、高性能、耐高温极压润滑脂。保证高速轴承有长的使用寿命。

用途:

ArChine Arcplex HSB 150 适合高速轻负荷轴承的润滑，可以应用于高速磨头和其它精密仪器的润滑，DN 值可达 100 万。

适用温度范围：-30~160℃。

主要质量指标:

项 目	质量指标	试验方法
外观	白色均匀油膏	目测
工作锥入度, 0.1mm	260-320	GB/T 269
滴点, °C	不低于 250	GB/T 3498
腐蚀 (T ₂ 铜片, 100°C, 24h)	铜片无绿色或黑色变化	GB/T 7326 乙法
水淋流失量 (38°C, 1h), % (m/m)	不大于 10	SH/T 0109
氧化安定性, 压力降, MPa (99°C, 100h, 0.770MPa)	不大于 0.070	SH/T 0325
钢网分油 (100°C, 24h), % (m/m)	不大于 5	SH/T 0324
极压性能 (四球机法) P _D , N	不小于 2500	SH/T 0202
防腐蚀性 (52°C, 48h), 级	不大于 2	GB/T 5018

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@pingyiao.com

地 址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网 站: www.pingyiao.com

服务电话: (86)15900706965