

## ArChine Switch HTG 200

## 高温开关润滑脂

**概述:**

ArChine Switch HTG 200 选用无机稠化剂稠化合成油并加有超细导电材料、抗腐蚀、油性剂等多种添加剂经特殊工艺精制而成。

**性能**

降低接触处的接触电阻、提高导电性能。

保持长效润滑。

与塑料相容性好,也具有稳定的老化性。

含抗磨剂, 延长电制开关使用寿命。

**用途:**

适用于电子、电器产品之金属开关接触点的润滑。如汽车工业中的点火开关, 转向开关等运动触点部位。

适用工作温度:  $-30^{\circ}\text{C}\sim 200^{\circ}\text{C}$

**典型数据:**

项 目	典型数据	试验方法
外观	白色均匀油膏	目测
工作锥入度, 0.1mm	280	GB/T 269
滴点, $^{\circ}\text{C}$	320	GB/T 3498
腐蚀 ( $\text{T}_2$ 铜片, $100^{\circ}\text{C}$ , 24h)	铜片无绿色、黑色变化	GB/T 7326 乙法
水淋流失量 ( $38^{\circ}\text{C}$ , 1h), %	1.25	SH/T 0109

**诚征经销商**

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

地 址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网 站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务电话: (86)15900706965