

**ArChine Arcmin HTG 220****高温润滑脂****概述**

ArChine Arcmin HTG 220 经特殊混合稠化剂稠化优质矿物油，含高温抗氧化添加剂和耐高温极压抗磨组分，性能持久，表现优异。

**应用**

用于客车轴承、烘烤机轴承等

用于各种高转速/高温运转齿轮润滑

其它长期工作温度超过 180℃的需润滑部件

**优点**

- 1、高温下能较长期不干涸，不软化流失
- 2、高温下仍有优良减摩擦抗磨损的能力
- 3、减少高温轴承的换油频率
- 4、减少停机和配件损失

**典型技术数据**

ArChine Arcmin HTG 220	
外观	均匀
稠度号	NLGI-1, NLGI-2, NLGI-3
滴点, °C	310
基油粘度, 40°C, cSt	260
基油凝点, °C	-25
四球负荷能力, N	2600
使用温度范围, °C	-20~220

**诚征经销商**

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务电话: (86)15900706965