

ArChine Arcsyn HTG 600

超高温润滑脂

概述:

ArChine Arcsyn HTG 600 是由特种稠化剂稠化合成油, 并加有极压抗磨、防锈、抗氧化等多种添加剂精制而成。

ArChine Arcsyn HTG 600 具有优异的耐高温性和抗氧化性, 避免在高温运行时油脂流失。

ArChine Arcsyn HTG 600 具有优良的极压、抗磨性能和承载能力, 能长效减少齿轮磨损。

ArChine Arcsyn HTG 600 具有较强的黏附性, 可克服高转速离心力, 在高速时不易被甩掉。

用途:

适用于高温、高速、高负荷工况条件下蜗轮、蜗杆的润滑和降噪。以及电机齿轮及轴承的润滑, 如炼钢高炉电磁搅拌, 炉前辊道, 钢水罐吊车等部位润滑。

适用温度范围: $-50\sim 600^{\circ}\text{C}$, 短期可以到 1000°C 。

主要质量指标:

项 目	质量指标	试验方法
滴点, $^{\circ}\text{C}$	不低于 340	GB/T3498
工作锥入度, 0.1mm	265-295	GB/T 269
腐蚀 (T ₂ 铜片, 100°C , 24h) 级	铜片无绿色或黑色变化	GB/T 7326 乙法
水淋流失量 (38°C , 1h), 级	不大于 5	SH/T 0109
蒸发量 (99°C , 22h), %	不大于 2.0	GB/T7325
氧化安定性, 压力降, MPa (99°C , 100h, 0.760MPa)	不大于 0.070	SH/T 0325
四球试验, 烧结负荷, N	不小于 4000	SH/T 0202

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电 话: (86) 21 6470 5533

传 真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@pingyiao.com

地 址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网 站: www.pingyiao.com

服务电话: (86)15900706965