

**ArChine Arcsyn LIB120****齿轮合成润滑脂****概述**

ArChine Arcsyn LIB120 专为汽车电器应用设计，采用锂皂全合成基础油,并加有多种高效添加剂，均衡配方，表现出众。

**应用**

- 1、汽车玻璃升降器电机
- 2、雨刮器电机
- 3、电动后视镜调节电机
- 4、电动天窗系统
- 5、中控门锁电机及传动系统
- 6、电动座椅调节系统
- 7、其他汽车电机的润滑保护

**优点**

- 1、以高级全合成润滑油为基础油，耐高/低温性能优越，金属粘附性好，抗磨性能佳，具有很好的防锈，抗腐蚀，抗潮湿性能，能为多数密封结构提供终身免维护润滑，含四氟乙烯
- 2、突出的降噪音效果，能明显提升整体机械品质
- 3、通用性强，简化选择型号

**典型技术数据**

| ArChine Arcsyn LIB120              |              |
|------------------------------------|--------------|
| 稠度号                                | NLGI-1NLGI-2 |
| 外观                                 | 白色光滑透亮油膏     |
| 滴点, °C                             | 190          |
| 腐蚀 (T <sub>2</sub> 铜片, 100°C, 24h) | 铜片无绿色或黑色变化   |

**诚征经销商**

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务电话: (86)15900706965

|                                       |     |         |
|---------------------------------------|-----|---------|
| 钢网分油 (100°C, 24h), %,                 | 不大于 | 2       |
| 蒸发量 (99°C, 22h), %,                   | 不大于 | 1       |
| 工作锥入度 (60 次), 25°C, 1/10mm            |     | 280     |
| -40°C                                 |     | 175     |
| -30°C                                 |     | 220     |
| 120°C                                 |     | 355     |
| 相似粘度 (-25, 10S <sup>-1</sup> ), Pa.S, | 不大于 | 800     |
| 水淋流失量, %,                             | 不大于 | 5       |
| 防腐蚀性 (52°C, 48h), 级,                  | 不大于 | 1       |
| 适用温度范围°C                              |     | -50~120 |

**诚征经销商**

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务电话: (86)15900706965