

ArChine Plastic PBG 220**塑胶齿轮脂****概述**

深度精制润滑油经无机惰性稠化润滑脂，极高粘阻力和降噪性能。

应用

- 1、用于高级阀门水龙头，特殊介质输送阀门，连接螺纹的密封润滑
- 2、用于照相机伸缩镜头、光学仪器、电脑自动化仪器设备
- 3、用于家用电器、办公器械电器等，提供润滑
- 4、用于其它需要阻尼与定位的活动机构

优点

- 1、和习惯的润滑油脂相反，阻尼脂在给予适当润滑的同时，提供合适的内摩擦阻力，以达到减缓冲击性外力或过大的外力对运动的不良影响，缓和运动与恰当定位
- 2、高滴点在较宽的温度范围内保持阻力
- 3、原料纯净，全部采用允许意外接触食品或药物的原料
- 4、很好的化学稳定性能，耐酸碱腐蚀，具有很宽的适用温度

典型技术数据

| ArChine Plastic PBG 220 | |
|-------------------------|-----------|
| 颜色 | 半透明白色 |
| 稠度号 | NLGI-2, 3 |
| 滴点, °C | 330 |
| 基油凝点, °C | -23 |
| 使用温度范围, °C | -25~220 |

使用注意要点:

本产品粘着力很强，沾染衣物和皮肤较难清除，涂抹时请注意

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@pingyiao.com

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: www.pingyiao.com

服务电话: (86)15900706965