

ArChine Arcsili SOG 130**概述**

ArChine Arcsili SOG 130 以高级硅油为基础油，添加抗氧，极压抗磨，防锈等添加剂经锂皂稠化精制而成。

应用

- 1、极佳的高低温性能，对低温启动/运转要求较高的机械设备，野外器械（如汽车单向器，低温液体输送泵电机，扫雪机械，低温环境下工作的齿轮/轴承等）有较好的润滑性能；
- 2、优异的化学稳定性，对经常与化学介质接触及在酸碱环境下工作的机械设备（如钢铁，印染，化工，石油等）有较好的润滑性能。

优点

- 1、采用专门的合成基础油，延长使用寿命；
- 2、优异的润滑性能，配伍特殊极压抗磨剂，可承受较重负荷；
- 3、优异的氧化稳定性，工作周期长，无维护；
- 4、优异的化学稳定性，可在苛刻条件下使用；
- 5、极佳的高低温性能，适用于较宽的温度范围。

典型技术数据

ArChine Arcsili SOG 130		
稠度号	NLGI-2	NLGI-1
外观	乳白色	
滴点，℃	200	
腐蚀（T ₂ 铜片，100℃，24h）	铜片无绿色或黑色变化	
钢网分油（100℃，24h），%，不大于	5	
蒸发量（220℃，24h），%，不大于	1	
基油凝点，℃	-63	
四球负荷能力，PD	2000	

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电话：(86) 21 6470 5533

传真：(86) 21 6470 5533-209

邮箱：info@pingyiao.com

地址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站：www.pingyiao.com

服务电话：(86)15900706965

ARCHINE

上海坪尧贸易有限公司

适用温度范围, °C

-60~130

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@pingyiao.com

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: www.pingyiao.com

服务电话: (86)15900706965