

ArChine White 100

白色特种润滑脂

概述:

ArChine White 100 是由脂肪酸皂稠化精制润滑油并加入添加剂而制成的润滑脂。

ArChine White 100 具有优良的机械安定性、胶体安定性、氧化安定性和抗水性。

用途:

ArChine White 100 适用于各种精密机床、万能磨床、座标镗床、纺织机械轴承，仪器的润滑。本产品按型号不同分别用于不同转速，负荷的轴承；工作温度可在-20℃-100℃范围内使用。也可用于各种型号电动机或作为通用润滑脂用于其它摩擦润滑部位。

主要质量指标:

项 目	质量指标	试验方法
外观	白色光滑均匀油膏	目测
工作锥入度, 0.1mm	265-295	GB/T 269
滴点, °C	不低于 175	GB/T 4929
腐蚀 (T ₂ 铜片, 100°C, 3h)	合格	SH/T 0331
游离碱, NaOH%	不大于 0.2	SH/T 0329
机械杂质 (酸分解法), %	无	GB/T 513
分油量 (压力法) %	不大于 25	GB/T 392
水份, %	无	GB/T 512
氧化安定性 (99°C, 100h, 0.760MPa)		
氧化后压力降, MPa	不大于 0.07	SH/T 0325
氧化后酸值, mgKOH/g	不大于 1.0	SH/T 0329

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电 话: (86) 21 6470 5533

传 真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@pingyiao.com

地 址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网 站: www.pingyiao.com

服务电话: (86)15900706965