

BVA PGPE-1 32

合成聚醚/酯类螺旋式空压机油

8000 小时使用寿命

BVA PGPE-1 32 产品描述:

BVA PGPE-1 32 是专门定制调的聚醚/酯类螺杆式合成空压机油。BVA PGPE-1 32 空压机油在高温及低温条件下，具有很好的润滑功能，优秀的防腐蚀保护性能，较高的粘度指数，挥发损失小的特点，长期使用 BVA PGPE-1 32 之后，不会出现积碳或结胶。

BVA PGPE-1 32 (典型技术参数如下) 空压机油中添加了防锈剂及抗氧化剂，具有很长的使用寿命。BVA PGPE-1 32 空压机油具有各种不同的粘度等级。当 BVA PGPE-1 32 用于螺杆空压机时，使用寿命长达 8000 个小时；BVA PGPE-1 32 用于离心式压缩机时，使用寿命长达 3 年或 26000 个小时。

BVA PGPE-1 32 空压机油与矿物油产品比较，不会产生积碳及漆状物。

BVA PGPE-1 32 典型技术指标* -

典型特征	BVA PGPE-1 32
粘度@40°C, cSt, ASTM D445	39.34
粘度@100°C, cSt	7.89
粘度@100°F SUS	199.3
粘度@210°F SUS	52.6
粘度指标 ASTM D2270	177
密度 1b/gal, 60°F	0.974
闪点 C. O. C., °F (°C) ASTM D92	510°F
燃点 C. O. C., °F (°C) ASTM D92	575°F
颜色	透明微黄
倾点°C	-51
铜腐蚀性	1a

* 以上数据并不用于筹备产品规格。

BVA PGPE-1 32 与 寿力 Sullube 32 是对等的产品。

BVA PGPE-1 46 与 英格索兰的超级冷却剂 IR Ultra Coolant SSR 是对等产品。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209 服务热线: 15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com