

Synolux SX-5288-100

氨制冷压缩机冷冻油

产品介绍

Synolux SX-5288-100 是专门用于氨制冷压缩机的半合成加氢处理的优质油品。当压缩的氨与油和冷凝水接触时会产生酸性物质，Synolux SX-5288-100 能有效抵抗与酸接触所造成的降解。Synolux SX-5288-100 具有优良的抗氧化性能和在高温下杰出的热稳定性能，以减少油泥和漆膜的形成，从而提供较长的使用寿命。此外，Synolux SX-5288-100 还拥有优异的水分离性能，可以减少乳化液的形成，保护系统部件以免生锈与腐蚀，并能防止过多的泡沫堆积而干扰到正常的润滑。

产品应用

1. Synolux SX-5288-100 可用于氨制冷系统，针对氨的压缩机应用，Synolux SX-5288-100 对抗腐蚀及延长使用寿命特别有效。
2. Synolux SX-5288-100 在往复式压缩机和螺杆式压缩机中都表现优异。
3. 冷藏设备
4. 制冰设备

典型特性*

典型技术参数	Synolux SX-5288-100
外观	无色透明液体
密度, 20°C, g/cm ³	0.858
运动粘度@40°C, mm ² /s	99.8
运动粘度@100°C, mm ² /s	11.98
粘度指数	110
闪点, 开口, °C	262
倾点, °C	-36
铜片腐蚀 100°C, 3h	1

* 以上数据并非用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com