

**Synolex SX-8366-150****合成 PAO 氨制冷润滑油****产品介绍**

Synolex SX-8366-150 是由全合成聚  $\alpha$  烯烃 (PAO) 与稳定、均衡的添加剂包配制而成, 专门用于氨制冷螺杆式压缩机。它比石蜡基或环烷基的冷冻油有更好的氧化稳定性, 更少的漆膜与油泥形成, 以及更长的使用寿命。

**产品特点**

- 杰出的控制沉积性能
- 腐蚀与锈蚀保护
- 抗泡沫特性
- 高温下优异的热稳定性
- 更低的挥发性
- 更低的油耗

**产品应用**

- 氨制冷螺杆式压缩机
- 合成氨生产厂
- 制冰厂

**典型特性\***

Synolex SX-8366-150	标准规范
外观	淡黄色透明液体
密度@ 20°C, g/cm <sup>3</sup>	0.840
运动粘度@ 40°C, mm <sup>2</sup> /s	144.1
运动粘度@ 100°C, mm <sup>2</sup> /s	18.30
粘度指数	142
闪点, °C (开口)	268

# SYNOLEX

## 上海坪尧贸易有限公司

燃点, °C	290
倾点, °C	-42
泡沫倾向 24°C	20/0
铜片腐蚀, 100°C/3hr, 级	1 级

\*典型数据, 不应作为具体产品规格。

---

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21-6470 5533

传真: (86) 21-6470 5533-209

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207

24 小时服务热线: (86)15900706965

网站: [www.archine-lube.com](http://www.archine-lube.com)

E-mail: [info@archine-lube.com](mailto:info@archine-lube.com)