

## SX-9936-100

## 聚醚合成冷冻油

## 产品简介

SX-9936-100 润滑油使用聚亚烷基二醇（PAG）作为基础油。这款全合成的基础油具有良好的低温流动性，高化学稳定性和低蒸发趋势等特点。具有以下优异性能：

- 由于延长了换油周期和减少了油耗，维护成本更低
- 提高了制冷效率
- 由于延长了过滤器和油气分离器的使用寿命，降低了运行成本

该款高性能润滑油推荐用于以下设备：

- 汽车空调应用

## 典型特性\*

外观	淡黄色透明液体
密度@20℃, g/cm <sup>3</sup>	1.037
粘度@40℃, mm <sup>2</sup> /s	96.4
粘度@100℃, mm <sup>2</sup> /s	18.58
粘度指数	214
闪点(开口), °C	240
燃点, °C	260
倾点, °C	-45
铜片腐蚀, 100℃, 3hr	1 级
泡沫特性, 24℃	25/0

\*以上为典型数据，不作为产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

电话：(86) 21 6470 5533

传真：(86) 21 6470 5533-209

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

24 小时服务手(86)15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com