SX-9936-46

聚醚合成冷冻油

产品简介

SX-9936-46 润滑油使用聚亚烷基二醇 (PAG) 作为基础油。这款全合成的基础油具有良好的低温流动性, 高化学稳定性和低蒸发趋势等特点。具有以下优异性能:

- 由于延长了换油周期和减少了油耗, 维护成本更低
- 提高了制冷效率
- 由于延长了过滤器和油气分离器的使用寿命, 降低了运行成本

该款高性能润滑油推荐用于以下设备:

- 汽车空调应用

典型特性*

项目	SX-9936-46
外观	无色透明液体
密度@20°C, g/cm ³	1.027
粘度@40°C, mm ² /s	48.4
粘度@100°C, mm ² /s	10.28
粘度指数	208
闪点(开口), °C	220
燃点, °C	238
倾点, °C	-51
铜片腐蚀, 100°C, 3hr	1 级
泡沫特性, 24°C	20/0

*以上为典型数据, 不作为产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

24 小时服务手(86)15900706965

网站: www.pingyiao.com

邮箱: info@pingyiao.com