

## SX-6398-120

## POE 冷冻油

SX-6398-120冷冻油采用专有配方，由多元醇酯（POE）基础油和添加剂混合而成，能够为HFC制冷系统提供卓越的保护。SX-6398-120在HFC和混合制冷剂中都具有优异的溶解性和润滑性。

SX-6398-120具有优异的化学稳定性和热稳定性，并具有很长的使用寿命。

## 优势：

- 优异的低温流动性
- 最佳的溶解性
- 优异的油膜强度和抗磨性能
- 非常高的闪点，增加安全性
- 更强的积碳和胶膜控制性，有助于减少沉积
- 低挥发性
- 优异的防腐防锈能力
- 更强的抗水污染性

## 典型特性\*

外观	淡黄色透明液体
密度@20°C, g/cm <sup>3</sup>	0.977
粘度(cSt)@40°C	131.2
粘度(cSt)@100°C	13.34
粘度指数	96
倾点 °C	-36
闪点 °C	290
燃点 °C	314
铜腐蚀, 3hr	1级
泡沫特性, 24°C	20/0

\*以上是典型数据，不作为产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

电话：(86) 21 6470 5533

传真：(86) 21 6470 5533-209

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

24 小时服务手(86)15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com