

SX-6398-150

POE 冷冻油

SX-6398-150冷冻油采用专有配方，由多元醇酯（POE）基础油和添加剂混合而成，能够为HFC制冷系统提供卓越的保护。SX-6398-150在HFC和混合制冷剂中都具有优异的溶解性和润滑性。

SX-6398-150具有优异的化学稳定性和热稳定性，并具有很长的使用寿命。

优势：

- 优异的低温流动性
- 最佳的溶解性
- 优异的油膜强度和抗磨性能
- 非常高的闪点，增加安全性
- 更强的积碳和胶膜控制性，有助于减少沉积
- 低挥发性
- 优异的防腐防锈能力
- 更强的抗水污染性

典型特性*

外观	淡黄色透明液体
密度@20℃， g/cm ³	0.977
粘度(cSt)@40℃	152.0
粘度(cSt)@100℃	16.2
粘度指数	112
倾点 °C	-42
闪点 °C	286
燃点 °C	308
铜腐蚀， 3hr	1 级
泡沫特性， 24℃	20/0

*以上是典型数据，不作为产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

电话：(86) 21 6470 5533

传真：(86) 21 6470 5533-209

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

24 小时服务手(86)15900706965

网站： www.pingyiao.com

邮箱： info@pingyiao.com