

SX-6398-22

POE 冷冻油

SX-6398-22冷冻油采用专有配方，由多元醇酯（POE）基础油和添加剂混合而成，能够为HFC制冷系统提供卓越的保护。SX-6398-22在HFC和混合制冷剂中都具有优异的溶解性和润滑性。

SX-6398-22具有优异的化学稳定性和热稳定性，并具有很长的使用寿命。

优势：

- 优异的低温流动性
- 最佳的溶解性
- 优异的油膜强度和抗磨性能
- 非常高的闪点，增加安全性
- 更强的积碳和胶膜控制性，有助于减少沉积
- 低挥发性
- 优异的防腐防锈能力
- 更强的抗水污染性

典型特性*

外观	无色透明液体
密度@20°C, g/cm ³	0.954
粘度(cSt)@40°C	22.0
粘度(cSt)@100°C	4.29
粘度指数	99
倾点 °C	-60
闪点 °C	224
燃点 °C	248
铜腐蚀, 3hr	1 级
泡沫特性, 24°C	15/0

*以上是典型数据，不作为产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

电话：(86) 21 6470 5533

传真：(86) 21 6470 5533-209

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

24 小时服务手(86)15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com