

SX-6398-320

POE 冷冻油

产品介绍

SX-6398-320 是由专门的合成多元醇酯（POE）混合添加剂调制而成，能提供优异的润滑性能以及与氟利昂制冷剂的杰出热稳定性和化学稳定性。

产品优势

1. 较高的工作粘度可以在转子之间产生良好的密封性
2. 优异的热稳定性和化学稳定性
3. 低温时良好的溶解度
4. 极低的挥发性能提供良好的油气分离性
5. 较好的热交换效率

产品应用

SX-6398-320 在非常低的温度下与某些特定制冷剂有良好的溶解性，如 R-22。这款产品 在螺杆压缩机的应用中是一种不错的选择。

典型特性*

外观	微黄色透明液体
密度@20°C, g/cm ³	0.984
粘度(cSt)@40°C	347.5
粘度(cSt)@100°C	35.42
粘度指数	146
倾点 °C	-30
闪点 °C	290
燃点 °C	312
铜腐蚀, 3hr	1 级
泡沫特性, 24°C	35/0

*以上是典型数据，不作为产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

电话：(86) 21 6470 5533

传真：(86) 21 6470 5533-209

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

24 小时服务手(86)15900706965

网站：www.pingyiao.com

邮箱：info@pingyiao.com