

ArChine Arclith LMO 120**亚群二硫化钼锂基润滑脂****概述:**

ArChine Arclith LMO 120 二硫化钼锂基润滑脂是以脂肪酸锂皂稠化中等粘度润滑油，并添加多种添加剂及二硫化钼而调制成的润滑脂。

ArChine Arclith LMO 120 二硫化钼锂基润滑脂具有滴点高，使用温度范围广，具有良好的抗水性，胶体安定性，润滑性和极压性能。

用途:

ArChine Arclith LMO 120 二硫化钼锂基润滑脂适用于各种重负荷机械设备的滚动和滑动摩擦部位上的润滑。

适用温度范围: -20~120℃。

主要质量指标:

ArChine Arclith LMO 120	质量指标	试验方法
工作锥入度, 0.1mm	265-295	GB/T 269
滴点, °C	不低于 170	GB/T 4929
水份, %	无	GB/T 512
腐蚀 (T ₃ 铜片, 100°C, 3h)	合格	SH/T 0331
游离碱, NaOH% 于	不大 0.2	SH/T 0329
分油量 (压力法), % 于	不大 12	GB/T 392

注意事项:

- 1、选型时如有疑问，请与我公司技术部联系，可以为您制定个性化解决方案。
- 2、润滑脂产品需放置于通风良好、温度适宜的室内。桶盖启用后应严防沙尘等杂物混入，用后应及时将桶盖盖好。
- 3、使用时将润滑面擦洗清洁，不得与其它油脂混用。如油脂内有少量渗油，可自行混和均匀后使用。

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: info@pingyiao.com

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: www.pingyiao.com

服务电话: (86)15900706965