

ArChine Geartek SP 1000**亚群高性能齿轮油****产品描述:**

亚群高性能齿轮油 ArChine Geartek SP 1000 是优异性能的重负荷齿轮油。亚群高性能齿轮油 ArChine Geartek SP 1000 高粘度指数和独特的添加剂配方结合，使产品在极其高温和低温的运行条件下也能提供卓越的性能。此外，它们还具有杰出的极压特性，并能承受冲击负荷。

产品特性:

- 1、真正的多功能产品-广泛的应用
- 2、杰出的承载能力和抗磨损性能
- 3、与铁、铜、铜合金兼容
- 4、杰出的热/氧化稳定性，油品寿命长

产品应用:

- 1、亚群高性能齿轮油 ArChine Geartek SP 1000----工业用密封式圆柱形，螺旋纹与锥形齿轮传动装置，特别是在采矿、化学加工，冶金和造纸业等方面的重负荷应用。
- 2、亚群高性能齿轮油 ArChine Geartek SP 1000-----工业用传送机、搅拌机、干燥机、挤压机、鼓风机、混合机、压榨机、纸浆机、泵（包括油井泵）、筛机、挤压机及其他重负荷机械的齿轮传动装置。
- 3、亚群高性能齿轮油 ArChine Geartek SP 1000----工业用圆柱形、螺旋形与锥形齿轮，特别的低速、及/或重负荷的传动装置。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

技术参数

典型数据	ArChine Geartek SP 1000
外观	黄色透明液体
密度 20℃ g/cm ³	0.879
运动粘度 40℃ mm ² /s	984.16
运动粘度 100℃ mm ² /s	63.79
粘度指数	127
倾点 ℃	-21
铜片腐蚀 100℃ 3h	1 级
闪点, (开口, ℃)	246
燃点, ℃	268
泡沫特性 24℃	45/0
93.5℃	15/0
后 24℃	45/0

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com