

**ArChine Geartek SP 680****亚群高性能齿轮油****产品描述:**

亚群高性能齿轮油 ArChine Geartek SP 680 是优异性能的重负荷齿轮油。亚群高性能齿轮油 ArChine Geartek SP 680 高粘度指数和独特的添加剂配方结合，使产品在极其高温和低温的运行条件下也能提供卓越的性能。此外，它们还具有杰出的极压特性，并能承受冲击负荷。

**产品特性:**

- 1、真正的多功能产品-广泛的应用
- 2、杰出的承载能力和抗磨损性能
- 3、与铁、铜、铜合金兼容
- 4、杰出的热/氧化稳定性，油品寿命长

**产品应用:**

- 1、亚群高性能齿轮油 ArChine Geartek SP 680----工业用密封式圆柱形，螺旋纹与锥形齿轮传动装置，特别是在采矿、化学加工，冶金和造纸业等方面的重负荷应用。
- 2、亚群高性能齿轮油 ArChine Geartek SP 680-----工业用传送机、搅拌机、干燥机、挤压机、鼓风机、混合机、压榨机、纸浆机、泵（包括油井泵）、筛机、挤压机及其他重负荷机械的齿轮传动装置。
- 3、亚群高性能齿轮油 ArChine Geartek SP 680----工业用圆柱形、螺旋形与锥形齿轮，特别的低速、及/或重负荷的传动装置。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

## 技术参数

典型数据	ArChine Geartek SP 680
外观	黄色透明液体
密度 20℃ g/cm <sup>3</sup>	0.878
运动粘度 40℃ mm <sup>2</sup> /s	675.52
运动粘度 100℃ mm <sup>2</sup> /s	47.59
粘度指数	121
倾点 ℃	-24
铜片腐蚀 100℃ 3h	1 级
闪点, (开口, ℃)	240
燃点, ℃	260
泡沫特性 24℃	40/0
93.5℃	15/0
后 24℃	45/0

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)