

ArChine Vacuumtech HT 68

高品质半合成真空泵油

产品描述

ArChine Vacuumtech HT 68 是一种高度精炼、高压加氢裂解脱腊的链烷烃配方的半合成真空泵油，专门设计用于苛刻条件，以延长设备使用寿命。该产品具有非常低的蒸汽压、优良的润滑性能以及抗酸性能。多种添加剂配方使其性能远优于一般的真空泵油。推荐用于离心式真空泵、螺杆式压缩机以及活塞式压缩机的润滑。

ArChine Vacuumtech HT 68 优点：

- 防锈及抗酸添加剂配方 —— 改善成本
- 优越的氧化稳定性 —— 长的使用寿命
- 非常低的蒸汽压 —— 改善功能，减少油气与酸气反应程度
- 对热及水解的稳定性 —— 延长换油周期
- 减少积碳及结焦倾向 —— 较低的设备维护成本

典型特性

项目	单位	结果
外观	/	淡黄色透明液体
密度, 20℃	g/cm ³	0.869
运动粘度, 40℃	mm ² /s	66.5
运动粘度, 100℃	mm ² /s	8.54
粘度指数	/	98
闪点, 开口	℃	238
燃点	℃	260
倾点	℃	-36
铜片腐蚀, 100℃, 3hr	级	1
泡沫特性, 24℃	ml/ml	20/0

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

ARCHINE

上海坪尧贸易有限公司

*以上数据并非用于筹备产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209 服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com 邮箱：info@pingyiao.com