

ArChine Hydrotek PAG 46

无水聚醚抗磨液压油

产品描述

ArChine Hydrotek PAG 46 全配方极压润滑剂具有优异的润滑性、稳定性及超长使用寿命，可以消除许多使用矿物油润滑剂时经常出现的问题。ArChine Hydrotek PAG 46 优异润滑剂可为用户节约许多成本。

产品性质

- ◆ 操作温度范围广
- ◆ 不易氧化及热分解
- ◆ 优异的粘温特性不需季节性换油
- ◆ 粘度不受高剪切速率影响
- ◆ 优异润滑性降低摩擦及磨损
- ◆ 防止污泥和漆膜形成
- ◆ 良好的密封性和弹性体兼容性
- ◆ 对金属表面无腐蚀性 – 防止有色金属被污染
- ◆ 高闪点
- ◆ 不含氯或磷添加剂的极压润滑剂

典型物理性质

以下数据为典型数据而非具体数据。

项目	结果
外观	淡黄色透明液体
密度 20℃ g/cm ³	0.985
运动粘度 40℃ mm ² /s	50.6
运动粘度 100℃ mm ² /s	8.9
粘度指数	157
闪点 (开口,℃)	270

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com

燃点 °C	295
倾点 °C	-45
铜片腐蚀 100°C 3hr 级	1
起泡性 (泡沫倾向性/泡沫稳定性), 24°C	10/0
93.5°C	10/0
后 24°C	20/0

更换成 ArChine Hydrotek PAG 46 润滑剂

在曾经使用矿物性润滑油的机器中装入 ArChine Hydrotek PAG 46 润滑剂需遵守以下几点:

- ◆ 排干机器中先前使用的润滑剂
- ◆ 更换油过滤器
- ◆ 用 ArChine Hydrotek PAG 46 润滑剂填充系统。在通常操作条件下运行并循环 24 小时。ArChine Hydrotek PAG 46 润滑剂可清除矿物性润滑油产生的清漆和油渣。
- ◆ 当温热时从系统中排干 ArChine Hydrotek PAG 46 润滑剂。
- ◆ 检查油过滤器, 如需要则更换。
- ◆ 系统装入新的 ArChine Hydrotek PAG 46 润滑剂并开始正常操作。
- ◆ 根据需要检查和更换过滤器。遵循以上步骤可达到最佳效果。ArChine Hydrotek PAG 46 中若残留极少量的矿物性润滑油可以忽略。

ArChine Hydrotek PAG 46 的监测

虽然 ArChine Hydrotek PAG 46 润滑剂在大多数条件下具有很长的使用寿命, 但也不能忽略定期维护及检查, 这样才可以确保设备长期安全运行。

* 以上数据并不代表产品规范, 具体数据请参照产品质检报告。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com