

**ArChine Synchain POE 280**

## 合成酯高温链条油

## 产品资料

ArChine Synchain POE 280 产品是由高品质的合成 POE 基础油和添加剂调和而成的，专为高温设备而设计的合成高温润滑油。例如炉子链条以及纺织定型机的链条，烤漆及陶瓷的干燥炉，可使轴承润滑，摩擦减至最小，功能令人满意。主要优点如下：

优秀的高温氧化及热稳定性，可以延长润滑油的寿命；

极低的挥发性，油品消耗较少；

超级的抗磨损性，减低链条黏附而带走的消耗；

不会像石油产品一样形成积碳；

为链条及轨架维持一个干净的操作环境。

## 适用行业：

纺织业定型机，拉幅机

饮料罐生产线

窑炉的支撑轴承

玻璃制品厂/玻璃纤维生产线

耐火材料工厂

纸胶印机

烤漆线链条

造板生产线用链条

烘烤炉，干燥机

热处理生产线的轴承及链条

干燥炉及烤箱传送线

烘箱链条

终身型、初装润滑油

水泥厂

窑车轮子用轴承

汽车厂的烤漆线

## 典型技术指标：\*

典型性能	ArChine Synchain POE 280
色度 (Fe-Co) ≤, GB/T6540	1
粘度@40°C,cSt,GB/T265	280-290
粘度@100°C,cSt, GB/T265	33-39

## 诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司

地 址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

电 话：(86) 21 6470 5533

网 站：www.cpi-lube.cn

传 真：(86) 21 6470 5533-209

服务电话：(86)15900706965

邮箱：[info@cpi-lube.cn](mailto:info@cpi-lube.cn)

粘度指数 (VI) $\geq$ , GB/T1995	180
倾点 $^{\circ}\text{C}$ , $\leq$ , GB/T3535	-35
闪点 $^{\circ}\text{C}$ , $\geq$ , GB/T267	260
酸值 mgKOH/g, $\leq$ , GB/T7304	0.5

**诚征经销商**

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: [info@cpi-lube.cn](mailto:info@cpi-lube.cn)

地 址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网 站: [www.cpi-lube.cn](http://www.cpi-lube.cn)

服务电话: (86)15900706965