


ArChine Syntrend 50-HB-660

产品介绍

ArChine Syntrend 50-HB-660 聚醚合成润滑油 (PAG)，它是由环氧乙烷和环氧丙烷聚合而成的，其通式为：



ArChine Syntrend 50-HB-660 聚醚是一种醇作为起始剂的含有相同重量的环氧丙烷、环氧乙烷基团的聚合物，末端带有一个羟基。ArChine Syntrend 50-HB-660 产品在室温下可溶于水。

产品应用

- 用于生产金属加工液
- 用于生产齿轮、轴承润滑油
- 用于生产橡胶脱模润滑剂
- 用于生产纺织纤维润滑剂（纺纤油）
- 可用作消泡剂

典型数据参数

典型性能	ArChine Syntrend 50-HB-660
运动粘度, 40℃, mm ² /s	146
运动粘度, 100℃, mm ² /s	26
粘度指数, ≥	210
酸值, mg,KOH/g, ≤	0.1
闪点, 开口, °C	220
倾点, °C,	-45
水份, %, ≤	0.5
浊点, 1%aq	55
四球磨损, mm	0.58

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司
电话: (86) 21 6470 5533
传真: (86) 21 6470 5533-209
邮箱: info@pingyiao.com

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207
网站: www.pingyiao.com
服务电话: (86)15900706965

上海坪尧贸易有限公司

诚征经销商

上海坪尧贸易有限公司
电 话：(86) 21 6470 5533
传 真：(86) 21 6470 5533-209
邮箱：info@pingyiao.com

地 址：上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207
网 站：www.pingyiao.com
服务电话：(86)15900706965