


ArChine Syntrend 60-HB-5200

产品介绍

ArChine Syntrend 60-HB-5200 聚醚合成润滑油 (PAG)，它是由环氧乙烷和环氧丙烷聚合而成的，其通式为：



ArChine Syntrend 60-HB-5200 聚醚是一种醇作为起始剂的环氧丙烷、环氧乙烷基团的聚合物，末端带有一个羟基，其中环氧乙烷的含量为 60%，环氧丙烷的含量为 40%。ArChine Syntrend 60-HB-5200 产品在室温下可溶于水。

产品应用

- 用于生产金属加工液
- 用于生产齿轮、轴承润滑油
- 用于生产橡胶脱模润滑剂
- 用于生产纺织纤维润滑剂（纺纤油）
- 可用作消泡剂

典型数据参数

典型性能	ArChine Syntrend 60-HB-5200
运动粘度，40℃，mm ² /s	1000-1200
运动粘度，100℃，mm ² /s	180
粘度指数，≥	264
酸值，mg,KOH/g，≤	0.1
闪点，开口，℃	240
凝固点，℃，	-30
水份，%，≤	0.3
着火点，1%aq	65
四球磨损，mm	0.46
密度，20℃，g/cm ³	1.068

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com