


ArChine 聚醚类(PAG)合成润滑油

ArChine PAG 基础油系列产品介绍:

ArChine 聚醚类合成润滑油 (PAG), 它是由环氧乙烷和环氧丙烷聚合而成的, 其通式为:



ArChine Arcfluid PAG P 系列是一种醇作为起始剂的环氧丙烷基团的聚合物, 带有一个末端羟基。该系列产品不溶于水, 具有多种不同的分子量和粘度等级。

ArChine Arcfluid PAG P-系列产品的应用

- 工业润滑剂
- ArChine Arcfluid PAG P-120/220/320 可用作消泡剂

典型数据参数

| 产品 | ISO 粘度 等级 | 粘度 指数 (VI) | SUS (100° F) | 粘度 40°C (cSt) | 粘度 100°C (cSt) | 闪点 (°C)COC | 倾点 °C | 比重 (20/20° C) | 平均 分子量 M.W. |
|---|-----------------|------------------|--------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------|---------------------|-------------------|
| Water insoluble grades 非水溶性(100%PO) | | | | | | | | | |
| ArChine Arcfluid PAG P-10 | 10 | | 65 | 11 | 2.73 | 221 | -57 | 0.96 | 340 |
| ArChine Arcfluid PAG P-35 | 32 | 169 | 165 | 33 | 6.7 | 208 | -60 | 0.98 | 790 |
| ArChine Arcfluid PAG P-50 | 46 | 188 | 250 | 50 | 9.86 | 274 | -51 | 0.99 | 1100 |
| ArChine Arcfluid PAG P-60 | 68 | 190 | 285 | 61 | 10.8 | 235 | -40 | 0.99 | 1020 |
| ArChine Arcfluid PAG P-80 | | 190 | 385 | 76 | 13.9 | 211 | -52 | 0.99 | 1350 |
| ArChine Arcfluid PAG P-100 | 100 | 196 | 525 | 100 | 18.4 | 238 | -34 | 0.98 | 1420 |
| ArChine Arcfluid PAG P-120 | | 200 | 625 | 120 | 21.4 | 232 | -32 | 0.98 | 1560 |
| ArChine Arcfluid PAG P-220 | 220 | 214 | 1145 | 230 | 28.9 | 235 | -29 | 0.93 | 2080 |
| ArChine Arcfluid PAG P-320 | 320 | 219 | - | 330 | 51.7 | 225 | -32 | 1.00 | 2370 |

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com