

**ArChine Gascomp HGI 32****碳氢气体压缩机油****产品描述**

ArChine Gascomp HGI 32 润滑油采用独特的聚亚烷基二醇 (PAG) 共聚物作为基础油, 和高品质的添加剂配制而成。ArChine Gascomp HGI 32 润滑油能有效防止压缩碳氢气体造成的粘度稀释, 非常适合于油浸式压缩机。

ArChine Gascomp HGI 32 拥有以下优异性能:

- 优异的热稳定性和氧化稳定性
- 杰出的腐蚀保护
- 优良的剪切稳定性
- 卓越的润滑性能
- 低灰含量
- 减少剥落、点蚀和磨损

ArChine Gascomp HGI 32 高性能润滑油推荐用于以下设备:

- 油浸式螺杆压缩机
- 往复式压缩机
- 碳氢气体压缩机

**典型特性**

项目	结果
外观	淡黄色透明液体
密度 20°C g/cm <sup>3</sup>	0.980
运动粘度 40°C mm <sup>2</sup> /s	33.7
运动粘度 100°C mm <sup>2</sup> /s	6.60
粘度指数	155
闪点 (开口, °C)	262
燃点 °C	280
倾点 °C	-48
铜片腐蚀 100°C 3hr 级	1

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

起泡性（泡沫倾向性/泡沫稳定性），	
24℃	15/0
93.5℃	10/0
后 24℃	15/0

\* 以上数据并不代表产品规范，具体数据请参照产品质检报告。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209 服务热线：15900706965

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)