

**ArChine Gascomp HGS 150****水溶性碳氢气体压缩机油**

ArChine Gascomp HGS 150 润滑油使用聚亚烷基二醇（PAG）作为基础油，具有以下优异性能：

- 热稳定性
- 不溶于碳氢气体
- 抗稀释，粘度稳定
- 溶于水

该款高性能润滑油推荐用于以下设备：

- 液环真空泵
- 离心式压缩机
- 油浸式螺杆压缩机

**典型特性\***

项目	ArChine Gascomp HGS 150
外观	淡黄色透明液体
密度@20℃, g/cm <sup>3</sup>	1.040
粘度@40℃, mm <sup>2</sup> /s	146.9
粘度@100℃, mm <sup>2</sup> /s	26.58
粘度指数	218
闪点(开口), °C	286
燃点, °C	306
倾点, °C	-42
铜片腐蚀, 100℃, 3hr	1 级
泡沫特性, 24℃	20/0

\*以上为典型数据，不作为产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)