

ArChine Refritech XPE 55**亚群 POE 冷冻油**

ArChine Refritech XPE 55冷冻油采用专有配方，由多元醇酯（POE）基础油和添加剂混合而成，能够为HFC制冷系统提供卓越的保护。ArChine Refritech XPE 55在HFC和混合制冷剂中都具有优异的溶解性和润滑性。

ArChine Refritech XPE 55具有优异的化学稳定性和热稳定性，并具有很长的使用寿命。

优势：

- 优异的低温流动性
- 最佳的溶解性
- 优异的油膜强度和抗磨性能
- 非常高的闪点，增加安全性
- 更强的积碳和胶膜控制性，有助于减少沉积
- 低挥发性
- 优异的防腐防锈能力
- 更强的抗水污染性

典型特性*

| | |
|-----------------------------|---------|
| 外观 | 微黄色透明液体 |
| 密度@ 20°C, g/cm ³ | 0.972 |
| 粘度 (cSt) @ 40°C | 54.41 |
| 粘度 (cSt) @ 100°C | 7.75 |
| 粘度指数 | 107 |
| 倾点 °C | -45 |
| 闪点 °C | 268 |
| 燃点 °C | 300 |
| 铜腐蚀, 3 hr | 1 级 |
| 泡沫特性, 24°C | 25/0 |

*以上是典型数据，不作为产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com