

## ArChine Refritech FPR 460

### 食品级合成 PAO 冷冻油

#### 产品介绍

ArChine Refritech FPR 460 是一种高质量的食品级全合成聚  $\alpha$  烯烃 (PAO) 冷冻油。它可以服务于传统矿物油所力不能及的严峻工况。此外,相对于传统矿物油, ArChine Refritech FPR 460 提高了制冷系统的性能和效率,并且与矿物油和使用矿物油的设备都有良好的相容性。

ArChine Refritech FPR 460 具有非常低的倾点、不含蜡,同时拥有与生俱来的高粘度指数和热稳定性能。它还具备高化学稳定性,低挥发性和油膜强度高等特点。这些优势给予 ArChine Refritech FPR 460 更长的使用寿命。

ArChine Refritech FPR 460 已通过 USDA/NSF H1 认证,允许与食品偶尔接触。该润滑油符合 CFR 第 21 篇 178 条 178.3570 项 FDA 食品接触指南的规范。

#### 产品特点

- 优异的冷却性能
- 控制积碳和漆膜形成,有助于减少油泥
- 杰出的抗磨性能和腐蚀保护
- 控制锈蚀,增强工作部件保护
- 延长换油周期,将维护成本降到最低
- 更好的氧化保护和极佳的热稳定性

#### 产品应用

ArChine Refritech FPR 460 建议用于食品工业中使用氨(R717)或 CO<sub>2</sub>(R744)制冷剂的油浸式螺杆压缩机。产品也可同烃类制冷剂一起使用,如丙烷(R290)、丙烯(R1270)或丁烷(R600)。

#### 典型特性\*

上海坪尧贸易有限公司

地址:上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真:86-21-64705533-209

网站:[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话:86-21-64705533

服务热线:15900706965

邮箱:[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

ArChine Refritech FPR 460	标准规范
外观	淡黄色透明液体
密度@ 20°C, g/cm <sup>3</sup>	0.854
运动粘度@ 40°C, mm <sup>2</sup> /s	460.9
运动粘度@ 100°C, mm <sup>2</sup> /s	45.39
粘度指数	154
闪点, °C (开口)	256
燃点, °C	276
倾点, °C	-36
泡沫倾向 24°C	20/0
铜片腐蚀, 100°C/3hr, 级	1

\*典型数据, 不应作为具体产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话: 86-21-64705533

传真: 86-21-64705533-209 服务热线: 15900706965

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)