

ArChine Syncomp PAO 150**合成 PAO 空压机油****产品介绍**

ArChine Syncomp PAO 150 是专门由聚 α 烯烃 (PAO) 合成基础油配制而成, 在高低温下拥有杰出的润滑性能, 并且与矿物油和使用矿物油的设备相容。

优势

- 杰出的热氧化稳定性
- 极低的倾点
- 宽泛的工作温度范围
- 减少维护和停机时间
- 延长换油周期

应用

- 旋转螺杆式压缩机
- 旋叶式压缩机
- 离心式压缩机
- 往复式压缩机

典型特性*

项目	单位	结果
外观	/	淡黄色透明液体
密度, 20°C	g/cm ³	0.846
运动粘度, 40°C	mm ² /s	143.3
运动粘度, 100°C	mm ² /s	17.99
粘度指数	/	140
闪点, 开口	°C	274
燃点	°C	296
倾点	°C	-42

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com

ARCHINE

上海坪尧贸易有限公司

铜片腐蚀, 100°C, 3hr	级	1
泡沫特性, 24°C	ml/ml	25/0

* 以上是典型数据，具体数值请参照产品质检报告。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com