

ArChine Syncomp POE 32**合成 POE 空压机油****产品介绍**

ArChine Syncomp POE 32 是专门由多元醇酯（POE）合成基础油配制而成。这是一款长寿命的润滑油，能提供优异的耐热、耐氧化和润滑性能。该产品在高温应用中尤其有利，并不会像矿物油基产品一样常常产生漆膜和油泥。

优势

- 杰出的高低温性能
- 出色的防腐蚀保护
- 优异的氧化稳定性和热稳定性
- 不会形成沉积和清漆
- 良好的抗乳化性能

应用

- 油浸式旋叶压缩机
- 轴流和离心式压缩机
- 各类液压、齿轮和轴承和压缩机的应用

典型特性*

项目	单位	结果
外观	/	黄色透明液体
密度, 20℃	g/cm ³	0.950
运动粘度, 40℃	mm ² /s	30.0
运动粘度, 100℃	mm ² /s	5.46
粘度指数	/	119
闪点, 开口	℃	248
燃点	℃	272
倾点	℃	-39

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com



上海坪尧贸易有限公司

铜片腐蚀, 100℃, 3hr	级	1
泡沫特性, 24℃	ml/ml	15/0

* 以上是典型数据，具体数值请参照产品质检报告。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209 服务热线：15900706965

网站：www.pingyiao.com 邮箱：info@pingyiao.com