

ArChine Gascomp PAO 46**合成 PAO 碳氢气体压缩机油**

ArChine Gascomp PAO 46 是由高质量的全合成聚 α 烯烃(PAO)基础油组成, 拥有抑制锈蚀与氧化添加剂的长寿命润滑油。在高低温下能提供更优异的润滑性能, 与矿物油相容, 并且能抵抗碳氢气体的稀释。具有以下优异性能:

- 优异的热稳定性
- 极低的挥发性
- 抗稀释, 粘度稳定
- 杰出的低温流动性

该款高性能润滑油推荐用于以下设备:

- 碳氢气体压缩机
- 油浸式螺杆压缩机

典型特性*

项目	ArChine Gascomp PAO 46
外观	淡黄色透明液体
密度@20°C, g/cm ³	0.834
粘度@40°C, mm ² /s	44.6
粘度@100°C, mm ² /s	7.34
粘度指数	128
闪点(开口), °C	250
燃点, °C	270
倾点, °C	-51
铜片腐蚀, 100°C, 3hr	1 级

*以上为典型数据, 不作为产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: www.pingyiao.com

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: info@pingyiao.com