

## ArChine Hydrotek LT-68

### 亚群低温抗磨液压油

#### 产品概述

亚群低温抗磨液压油 **ArChine Hydrotek LT-68** 采用深度精制的高粘度指数基础油和多种精选功能性添加剂调和而成。该产品特别适用于露天、寒区及环境温度变化大或工况苛刻的中、高压液压系统。

#### 产品特性

- 完全秉承了 **HM** 抗磨液压油的高抗磨品质，比 **HM** 具有更优异的高、低温性能，提供优秀的低温启动性能、低温流动性能和高温保护，有效的延长油品的使用寿命，抗乳化性能更优。
- 优异的粘温性能、剪切安定性、氧化安定性、粘度变化小，使液压系统工作更平稳。
- 优良的抗磨性能和防锈、防腐性能，能延长液压设备的使用寿命。
- 优异的密封件适应性，有效的防止油品的泄漏。

#### 产品应用

该产品适用于露天、寒区及环境温度变化大或工况苛刻的中、高压液压系统，如工程机械、建筑机械、矿山机械、油田机械、船舶及车辆等的液压系统。

#### 典型技术参数

项目	实测数据
运动粘度 40℃ mm <sup>2</sup> /s	68.11
运动粘度 100℃ mm <sup>2</sup> /s	8.85
倾点, °C	- 30
凝点, °C	- 33
起泡性 (泡沫倾向性/泡沫稳定性) 24℃, 93.5℃, 后 24℃	20/0 10/0 20/0
腐蚀试验 铜片 100℃, 3h	1 级
水分 %	痕迹
粘度指数	150

以上数据并不代表产品规范，具体数据请参照产品质检报告。