

**亚群高性能抗磨液压油****ArChine Hydrotek HLP 32****产品描述:**

**亚群高性能抗磨液压油 ArChine Hydrotek HLP 32** 是性能卓越的抗磨损液压油，专门为满足各种液压设备的要求而制。**亚群高性能抗磨液压油 ArChine Hydrotek HLP 32** 能延长油品/滤油器的使用寿命并最有效地保护设备，从而减低保养费和产品处理开支。**亚群高性能抗磨液压油 ArChine Hydrotek HLP 32** 是选用高品质基础油，调以能够中和运作中产生的腐蚀性物质的超稳定添加剂配方制成。

**特性与优点:**

**亚群高性能抗磨液压油 ArChine Hydrotek HLP 32** 杰出的抗氧化性能，使油品及滤油器的更换周期延长。抗磨损性能及优异的油膜强度特点，使设备能发挥卓越的性能，不仅故障较少，还帮助提高产能。精心调配出来的抗乳化性能使其在受少量水污染的系统，仍能如常作业，而当含水量高时却能即刻将之分离。

**应用范围:**

- 推荐用于所有液压系统
- 推荐用于所有液压泵的设计，包括叶片泵，齿轮泵，叶轮轴泵，径向柱塞泵。
- 用于润滑滑动轴承，空气管路润滑器，往复式空压机，中等载荷齿轮装置。

**亚群高性能抗磨液压油 ArChine Hydrotek HLP 32 符合以下液压泵制造商的严格要求:**

- \* 丹尼森 (Denison) 液压油 HF-O 标准，包括 T6C 干相和湿相实验
- \* 威克斯 (Vickers) M-2950-S (移动设备)
- \* 威克斯 (Vickers) 1-286-S3 (工业设备)
- \* 辛辛那提-米龙克朗 (Cincinnati Milacron) P-68,P-69 和 P-70

**诚征经销商**

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务电话: (86)15900706965

- \* DIN51524 Part II
- \* AFNOR NF E 48-603 (HM),
- \* ASLE 64-1 至 64-4, 70-1 至 70-3
- \* CETOP RP91H

**技术参数:**

典型数据	ArChine Hydrotek HLP 32
比重, °API	31.8
闪点, °F	375
燃点, °F	420
倾点, °F	-20
粘度	
cSt.@40°C	32
cSt.@100°C	5.36
粘度指数	99
颜色, D-1500	2.0
含锌量, Wt%	0.04
含磷量, Wt%	0.04

**诚征经销商**

上海坪尧贸易有限公司  
电话: (86) 21 6470 5533  
传真: (86) 21 6470 5533-209  
邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

地 址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室  
网 站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)  
服务电话: (86)15900706965