

**ArChine Hi-Load Roller Bearing Grease****亚群超高压滚动轴承润滑脂****产品描述:**

ArChine Hi-Load Roller Bearing Grease亚群超高压滚动轴承润滑脂是一种轴承润滑脂。用于超高压、承受撞击的大型轴承。

**产品数据:**

颜色	棕色	目测
温度范围[°C]	-20 ~ 140	
长时间限制温度[°C]	80	
密度[kg/dm <sup>3</sup> ]	appr. 0,9	
增稠剂	锂/钙	
基础油类型	矿物油	
基础油粘度 at 40°C [mm <sup>2</sup> /s]	1000	GB/T265
at 100°C [mm <sup>2</sup> /s]	42	
添加剂	A,K,P,EP	
工作针入度[0,1 mm]	280	GB/T269
NLGI	2	
滴点	190°C	GB/T3498
氧化稳定性[kPa] 压力降 100 h at 99	< 40	SH/T0325
抗水性	1-90	
流动压 at -20°C [hPa]	< 1437	
Emcor 测试	腐蚀等级 0/0	
铜条腐蚀测试 24 h/100°C	腐蚀等级 1	GB/T7326 乙法

**诚征经销商**

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务电话: (86)15900706965

四球焊接载荷 [N]	3600	
四球磨损测试 [mm]	0,39	
FE8 测试(滚动部件磨损)	3 / 6	
536048 - 75/ 50 – 50 v10 v50 [mg]	18/ 22	
536048 - 1500/ 10 – 80 v10 v50 [mg]	<1 / <1	
536050 - 7,5/ 80 – RT v10 v50 [mg]	6 / 13	
536050 - 3000/ 10 – 80 v10 v50 [mg]		
FE9 测试 (润滑脂使用寿命)	53 / 182	
A / 1500 / 6000 – 140 F10/F50 [h]		
<b>速度范围</b> n*dm	300.000	
球轴承和滚柱轴承	200.000	
其他滚动轴承		

**诚征经销商**

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务电话: (86)15900706965