

**ArChine MoS<sub>2</sub> Powder Microfine****亚群二硫化钼超细粉末****产品概述:**

**ArChine MoS<sub>2</sub> Powder Microfine 亚群二硫化钼超细粉末**是一种高纯度 (>98.5%) 的灰黑色二硫化钼粉末。可以单独使用或加工不需要任何研磨剂。**ArChine MoS<sub>2</sub> Powder Microfine 亚群二硫化钼超细粉末**具有抗酸、碱、溶剂能力，绝缘，承载运输能力在所有已知金属之上。而且具有最低的摩擦系数。

**典型数据:**

外观	灰黑色
纯度MoS <sub>2</sub>	>98.5%
MoO <sub>3</sub>	<0.1
水含量	<0.1
总不溶物	<0.5
操作温度范围	-185°C ~+450°C +1100°C在真空环境下 +1300°C在保护性气体下
平均粒径	<1.5 um

**产品应用:**

**ArChine MoS<sub>2</sub> Powder Microfine 亚群二硫化钼超细粉末**可以作为塑料、橡胶、弹性体、烧结金属的减摩添加剂，润滑油、润滑脂的固体减摩添加剂，可以直接作为固体润滑剂应用于工业设备如螺纹，树脂减摩涂层，对于塑料弹性体材料和烧结型金属，则在成型前加入本产品。

**ArChine MoS<sub>2</sub> Powder Microfine 亚群二硫化钼超细粉末**广泛用于汽车工业和机械工业.可作为良好的固体润滑材料。在高低温，高负荷，高转速，有化学

**诚征经销商**

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

地 址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网 站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务电话: (86)15900706965

腐蚀及超真空条件下，对设备有优异的润滑性。添加在润滑油,润滑脂，聚四氟乙烯 PTFE，尼龙，石蜡，硬脂酸中可起提高润滑和降低摩擦的功效。延长润滑周期，降低费用，改善工作条件，**ArChine MoS<sub>2</sub> Powder Microfine 亚群二硫化钼超细粉末**还可作有色金属的脱膜剂和锻模润滑剂，改善磨合运转状态，防止表面损伤，防止冷焊，例如：不锈钢焊接。在使用螺纹连接时,确保其最佳连接状态。与某些挥发性溶剂和喷涂金属面或添加工程塑料做成润滑原件。电子，喷涂，电镀，五金，螺丝等行业都可以直接用到此类产品。

**可用包装:****ArChine MoS<sub>2</sub> Powder Microfine**

250g/罐

**亚群二硫化钼超细粉末****诚征经销商**

上海坪尧贸易有限公司

电话: (86) 21 6470 5533

传真: (86) 21 6470 5533-209

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

服务电话: (86)15900706965