

ArChine Biolube POE 46**高生物降解液压油****概述:**

ArChine Biolube POE 46为全合成、高生物降解的高性能液压油，由易生物降解的基础油和新型添加剂调和而成，性能比传统的HLP-或HVLP-型液压油更为出众。该产品配方中的复合添加剂使基础油良好的抗老化、抗腐蚀和抗磨损特性得到进一步提升。传统油由于缺乏磨损保护，会增加密封件和金属表面接触区域的磨损，从而会导致渗漏和油耗。ArChine Biolube POE 46所含的特殊复合添加剂可以有效地避免磨损和系统的渗漏。

优势:

- 极易生物降解，即使润滑剂进入到环境中也是相对安全的；
- 最小的磨损和摩擦，防止系统渗漏，降低能耗提高经济节约性；
- 操作温度范围宽，保证低温和高温下液压系统的运转；
- 极少的残渣形成量，延长服务间隔，减少维护费用，降低人工成本；
- 与密封件良好的兼容性，与矿物油良好的混溶性。

典型特性*

粘度 (cSt) @ 40°C	45.7
粘度 (cSt) @ 100°C	9.2
粘度指数	190
倾点 °C	-48
闪点 °C	316
铜腐蚀, 24 hr	1
泡沫特性, 24°C	25/0
密度@ 20°C, g/cm ³	0.919
外观	淡黄色透明液体

*以上是典型数据，不作为产品规格。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com