

**ArChine SynChain DPE 150****合成酯类高温链条油****产品资料**

ArChine Synchain DPE 150 链条油是由高品质的合成 POE 基础油和添加剂调和而成的，专为高温设备而设计的合成高温润滑油。推荐用于炉子链条以及纺织定型机的链条，烤漆及陶瓷的干燥炉，可使轴承润滑，摩擦减至最小，功能令人满意。主要优点如下：

1. 优秀的高温氧化及热稳定性，可以延长润滑油的寿命；
2. 极低的挥发性，油品消耗较少；
3. 超级的抗磨损性，减低链条黏附而带走的消耗；
4. 不会像石油产品一样形成积碳；
5. 使链条及轨架保持一个干净的操作环境。

**适用行业**

纺织业定型机，拉幅机-----饮料罐生产线  
窑炉的支撑轴承-----玻璃制品厂/玻璃纤维生产线  
耐火材料工厂-----纸胶印机  
烤漆线链条-----造板生产线用链条  
烘烤炉，干燥机-----热处理生产线的轴承及链条  
干燥炉及烤箱传送线-----烘箱链条  
终身型、初装润滑油-----水泥厂  
窑车轮子用轴承-----汽车厂的烤漆线

**典型技术指标**

外观	黄色透明液体
粘度@40℃， mm <sup>2</sup> /s	135.01
粘度@100℃， mm <sup>2</sup> /s	14.08
粘度指数	101

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室 电话：86-21-64705533

传真：86-21-64705533-209

服务热线：15900706965

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)

密度 20℃g/cm <sup>3</sup>	0.976
闪点(开口, ℃)	300
燃点℃	326
倾点, ℃	-36
铜片腐蚀 3h/100℃	1 级

\* 以上数据并不代表产品规范，具体数据请参照产品质检报告。

上海坪尧贸易有限公司

地址：上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：[www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：[info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)