

**ArChine SynChain POE 10****合成高性能内部轴承润滑剂****产品介绍**

ArChine SynChain POE 10 是由高质量的合成多元醇酯 (POE) 基础油和添加剂调和而成, 适用于链条和内部轴承的润滑。相比传统的油品, ArChine SynChain POE 10 具有更宽范围的操作温度和更佳的性能。在轴承润滑上可使摩擦减至最低。其主要优点如下:

- 杰出的高温氧化和热稳定性能
- 极低的挥发性
- 极佳的抗磨损性
- 宽泛的操作温度
- 极好的蠕动性
- 可生物降解

**应用**

- 用于高负载链条内部的轴承润滑
- 低温环境下的链条润滑
- 作为绳索润滑剂

**典型特性**

特性	ArChine SynChain POE 10
外观	淡黄色透明液体
密度 20°C g/cm <sup>3</sup>	0.927
运动粘度 40°C mm <sup>2</sup> /s	10.0
运动粘度 100°C mm <sup>2</sup> /s	2.77
粘度指数	123
闪点(开口,°C)	204
倾点 °C	<-50
铜片腐蚀 100°C 3hr 级	1 级

\* 以上数据并不代表产品规范, 具体数据请参照产品质检报告。

上海坪尧贸易有限公司

地址: 上海市徐汇区漕溪路 250 号银海大楼 A1207 室

传真: 86-21-64705533-209

网站: [www.pingyiao.com](http://www.pingyiao.com)

电话: 86-21-64705533

服务热线: 15900706965

邮箱: [info@pingyiao.com](mailto:info@pingyiao.com)