



上海坪尧贸易有限公司

BASF F-20&F-20X

高活性吸附剂

产品资料

BASF 活性粘土 F-20 和 F-20X 产品，可以提供改良的工艺装置，使其在泥浆阶段应用时，具有很好的经济效益、提高产品的质量以及可靠的性能。产品可以有效的去除碳氢化合物中的污染物，像精炼的润滑油等，这些污染物可以降低产品的质量或者污染下游产品的吸附或者催化过程。

BASF F-20 和 F-20X 活性粘土产品可以满足对纯度和颜色的严格要求。这两种干燥剂对石油资源和难以脱色的脂肪油都具有很好的脱色和净化作用。产品的主要特征是：高吸附效率、过滤速度快以及很少的油残余。产品主要是通过其独一无二的活化方法来区分的，这些活化方法可以使其具有更广泛的用途。

建议使用

对原始的润滑油进行脱色和净化，精炼自动排水管以及轧钢厂的油，包括油脂；净化和/或者回收液压、变压器以及其它的润滑油；对石蜡以及其它的石油衍生物进行脱色。

关于巴斯夫

作为世界领先的化学品公司，巴斯夫的产品范围包括化学制品、塑料制品、高性能产品、农产品、精细化学品、原油和天然气。巴斯夫提供的智能化解决方案和创新产品使它的顾客获得了较大的收益，逐步迈向成功。同时，巴斯夫开发并利用新技术开拓更多的市场商机，有机结合经济发展、环境保护和社会责任三大支柱，开创美好的未来。

典型数据	F-20	F-20X
游离水份	14wt%	14wt%
剩余酸度	20mgKOH/g	12mgKOH/g
通过 100 目	98wt%	98wt%
通过 200 目	88wt%	88wt%
容积密度	510kg/m ³ 32lbs/ft ³	550kg/m ³ 39lbs/ft ³
比表面积	350m ² /g	375m ² /g

产品的外观：白色粉末

包装： 大包、多层纸袋

重量： 2000lbs、1mt、50lbs、25kg

地址：上海市徐汇区漕溪路250号银海大楼A1207 室

传真：86-21-64705533-209

网站：www.pingyiao.com

电话：86-21-64705533

服务热线：15900706965

邮箱：info@pingyiao.com